Kässbohrer

K.STL 30 / 3 - 10 / 24



DATI TECNICI

Altezza quinta ruota (H5)	1.220 mm
Diametro serbatoio (D)	2.000 mm
Distanza assi (WB)	5.800 mm
Lunghezza esterna (L)	10.300 mm
Volume	30,0 m3
Tara ±%3	5.750 kg
Temperatura operativa °C	-20/120 °C
Pressione di test (Bar)	0,0 Bar
Pressione operativa (Bar)	0 bar

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipo di cassone	In AISI 304 (DIN 1.4301) Materiale acciaio inossidabile di qualità, c'è una DN450 riempimento botola su ogni vano separato da frang i flutti ristretti per facilità di pulizia, il corpo sezionato cilindrica con pendenza design che impedisce fluido dal rimanente ne l s erbatoio
Tipo telaio	Fatto di alta qualità e ad alta resistenza in acciaio S700MC, in conformità alla norma ISO 1726-2. Realizzato in due travi longitudi nali saldate in "I" modulo con traverse a distanze necessari. Rinforzato con protezione KTL con competenze Kässbohrer (10 anni di ga ranzia per la perforazione)
Sistema di frenata	Equipaggiato con sistema di frenatura EBS 2S/2M Wabco elettro-pneumatico a doppio circuito con anti-bloccaggio (ABS) e sistema di c o ntrollo inclinazione (RSS) in conformità con il regolamento UN ECE R13
Dimensioni pneumatico	385/55 R 22.5
Assali	Assale BPW con sospensioni pneumatiche e freno a disco con una capacità di 3 x 9 tonnellate
Impianto elettrico	Installazione luminosa Aspöck con luce di posizione laterale a LED da 24 V e prese da 2x7 e 1x15 pin, in conformità con il regolam e n to UN ECE R48 e con la legislazione ADR
Numero pozzetti	3 st
Linea di scarico	La linea di scarico, le sezioni si uniscono in una unica linea
Barriera protezione tubo	In lato destro del serbatoio e' disponibile una barriera di sicurezza per proteggere la lamiera di isolmento da tubo flessibile

CAPACITÀ TECNICA

Carico per asse totale	27.000 kg
Carico perno di accoppiamento	12.000 kg
Peso lordo	34.000 kg